

TRITURADOR ECOTRITUS

LINHA PESADA

HP 210 / 240 / 270

HPB 210 / 240

LINHA DE VÍDIA

HPH 210 / 240 / 270

LINHA FRONTAL

HPF 240 / 270 / 210

LINHA ESPECIAL

ST 800

SUPERTRINCHA

STR 1800 / 2000

LINHA LEVE

HL 210 / HL 210+ / 240



**DESDE
2005**



www.himev.com.br

Sim, nós desenvolvemos!



Himev

+55 (47) 3632-1001

+55 (47) 9 9613-1513

Rod. SC 418, 6245 - 89294-000 - Campo Alegre/SC - Brasil

contato@himev.com.br - www.himev.com.br - fb.me/himev.com.br



SUSTENTABILIDADE

Diferentemente das queimadas, a trituração florestal produz uma proteção ao solo, através da cobertura do vegetal triturado.

MANUTENÇÃO REDUZIDA

Preparado para suportar longos períodos de trabalho com um mínimo de despesas de manutenção.



LÂMINAS EM AÇO TEMPERADO

Lâminas com alta resistência e durabilidade.



AFIE SEM DESMONTAR

Use uma esmerilhadeira manual para afiar diretamente no triturador ou utilize máquinas automáticas de afiação



SEGURANÇA

Maior segurança evitando picadas de cobras e outros animais peçonhentos, comparando com serviço realizado manualmente e não mecanizado.



PRODUTIVIDADE

Altíssima eficiência e economia no consumo de combustível. Rapidez e qualidade na trituração.

ebaixamento de tocos de eucaliptos, pinus, acácia etc. Trituração de tocos e raízes, 30cm abaixo o solo. Limpeza de galhadas de podas e reflorestamento. Erradicação / renovação de plantações de café, citrus, bananal. Limpeza de faixa de transmissão de redes elétricas, trituração de juquiras, espinhos, capoeiras em geral de até 250mm de espessura. Ampliação de áreas para agricultura e pecuária, etc.



FABRICADO NO BRASIL

Matriz européia adaptada para a realidade brasileira.
Peças e assistência técnica em todo o Brasil.

Compre através do Finame



SUPER TRINCHAS

INDICAÇÕES

- Tritura vegetação até 15cm de espessura.
- Limpeza de restos de colheitas, podas de galhadas, frutas, cafezal, citrus, etc.



ECOTRITUS HP - LINHA PESADA

INDICAÇÕES

- Longos períodos de trabalho
- Áreas com vegetação mais densa e diâmetro de tronco de até 250 mm



ECOTRITUS HPF

INDICAÇÕES

- Acoplado na frente do trator
- O trator deve possuir tomada de força frontal



ECOTRITUS ST 800

INDICAÇÕES

- Trituração de tocos e raízes
- Rebaixa até 30cm de profundidade



ECOTRITUS HL - LINHA LEVE

INDICAÇÕES

- Tratores de média e baixa potência
- Áreas com vegetação menos densa
- Recomendado para regiões de alto declive
- Limpeza de áreas de capoeiras, frutíferas e pastagens.



ECOTRITUS HPH

INDICAÇÕES

- Áreas com vegetação densa
- Diâmetro de tronco de até 250mm
- Área com incidência de pedras
- Fabricada com bicos de vídea

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	TRATOR	LARGURA DE CORTE	LARGURA TOTAL	DIÂMETRO DE CORTE	QUANT. FACAS	PESO
STR - 1800	40 à 80cv	1,50m	1,80m	150mm	12	680kg
STR - 2000	75 à 80cv	1,95m	2,00m	150mm	16	740kg
HL 210	50 à 85cv	1,80m	2,10m	150mm	14	980kg
HL 210+	75 à 105cv	1,80m	2,10m	150mm	14	1.020kg
HL 240	70 à 105cv	2,05m	2,35m	150mm	16	1.100kg
HP 210	80 à 250cv	1,55m	1,90m	250mm	12	1.350kg
HP 240	105 à 250cv	2,05m	2,35m	250mm	16	1.540kg
HP 270	140 à 250cv	2,35m	2,70m	250mm	18	1.610kg
HPB 210	110 à 250cv	1,55m	1,90m	250mm	—	1250kg
HPB 240	120 à 250cv	2,05m	2,35m	250mm	—	1420kg
HPH 210	90 à 250cv	1,55m	1,90m	250mm	—	1.450kg
HPH 240	120 à 250cv	2,05m	2,35m	250mm	—	1.615kg
HPH 270	140 à 250cv	2,35m	2,70m	250mm	—	1.690kg
HPF 210	120 à 250cv	1,55m	1,90m	250mm	—	1.390kg
HPF 240	140 à 250cv	2,05m	2,35m	250mm	16	1.585kg
HPF 270	140 à 250cv	2,35m	2,70m	250mm	18	1.800kg
ST 800	180 à 300cv	0,80m	1,60m	300mm	—	1900kg